

EXAMION®

EXAMION® X- CR TABLETOP Vita Flex

System EXAMION® X-CR TABLETOP Vita Flex jest opłacalnym, kompaktowym rozwiązaniem biurkowym, który bezproblemowo dopasuje się do Twojego obecnego przebiegu pracy. Jednocześnie ze względu na swoją niedużą wagę (25 kg) idealnie spełni oczekiwania przy pracy w terenie.



Zalety systemu:

- mały (35,5 x 44,5 x 67,4 cm)
- lekki (25kg)
- szybki (45 kaset/h)
- doskonała jakość
- łatwa i szybka instalacja
- pionowa i pozioma pozycja
- rozwiązanie oparte na najnowszym oprogramowaniu EXAMION® AQS



Examion® X-CR TABLETOP Vita Flex – specyfikacja techniczna

Typ skanera:	Obsługa pojedynczej kasety
Wydajność:	do 30-45 kaset / h
Obsługiwane rozmiary kaset- rozmiar piksela matrycy:	Standardowa rozdzielczość: <ul style="list-style-type: none">- 35 x 83 cm (14" x 33")- 2.180 x 2.748;- 35 x 43 cm (14" x 17")- 2.180 x 2.660;- 35 x 35 cm (14" x 14")- 2.180 x 2.180;- 28 x 35 cm (11" x 14")- 1.700 x 2.180; Wysoka rozdzielczość: <ul style="list-style-type: none">- 35 x 43 cm (14x17")- 4.048 x 4.932- 35 x 35 cm (14x14")- 4.048 x 4.048- 28 x 35 cm (11x14")- 3.156 x 4.048- 25 x 30 cm (10x12")- 2.868 x 3.460- 24 x 30 cm (9.5x12")- 2.704 x 3.404-15 x 30 cm (6x12")- 1.660 x 3.404
Wyświetlacz stanu LED:	Informowanie o statusie urządzenia i błędach
Rozdzielczość w skali szarości:	Akwizycja: 16 bitów na piksel Wyświetlanie: 12 bitów na piksel
Wymiary urządzenia:	68 x 34 x 45 cm (W x Sz x G)
Waga:	25 kg
Zasilanie:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Warunki pracy:	Zakres temperatury: 15- 40 °C (-23 – 76°C magazyn) Zakres wilgotność: 15- 75 % RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania:	Temperatura: 15-30°C (59-86°F) Wilgtność: 15-76 % RH (bez kondensacji)
Zgodność z normami:	FDA, CE